



## ГОТОВАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА

### ОПИСАНИЕ

Готовая к использованию водоотталкивающая пропитка на основе силана / силоксана, не содержит растворителей.

Продукт отличают:

- § Повышенная устойчивость к щёлочи и U.V. лучам.
- § Высокая пенетрация.
- § Паропроницаемость в независимости от типа основания, обусловленная отсутствием формирования поверхностных плёнок.
- § Отсутствие побочных продуктов реакции, опасных для обрабатываемых поверхностей.
- § Отсутствие хроматических изменений обрабатываемых поверхностей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для защитной водоотталкивающей обработки минеральных впитывающих материалов высокой и средней пористости, таких как:

- § Облицовочный кирпич.
- § Монолитные или сборные бетонные конструкции.
- § Цементная штукатурка, в том числе осушающая, такая как SANACEM и SANACEM FINITURA.
- § Межплиточные швы, затёртые цементными затирочными смесями, как при внутренней, так и при внешней керамической облицовке, например: балконы, террасы и т.д.
- § Фиброцементные панели.

Подходит так же для защитной обработки оснований против образования высолонов, плесени, лишайника.

### ОСНОВАНИЕ

Поверхность должна быть сухой, плотной, без гремящих участков, обезжиренной, очищенной от воска, краски и всего того, что может препятствовать впитыванию продукта. На момент нанесения поверхность должна быть по возможности холодной и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Трещины шириной более 0,3 мм должны быть предварительно зашпатлеваны.

### НАНЕСЕНИЕ

Продукт наносится непосредственно на поверхность кистью или валиком. Можно использовать так же пневматические распылители с низким давлением воздуха (0,2 бар), следя при этом за тем, чтобы продукт наносился равномерно до полной пропитки основания. Оптимальный расход продукта определяется опытным путём на образце основания.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- § Не рекомендуется использовать продукт для водоотталкивающей обработки гипсовых оснований
- § Не наносить продукт на поверхности, подверженные эффекту восходящей влаги.
- § Водоотталкивающие свойства продукта полностью проявляются через 24 часа после нанесения.
- § Во время нанесения продукта укрыть пластиковой плёнкой растения, стеклянные и алюминиевые поверхности.
- § При обработке межплиточных швов керамической облицовки, необходимо удалить остатки продукта с поверхности плитки, пока он ещё свежий, используя для этого сухую ткань.
- § Наносить продукт при температуре внешней среды от +5°C до +35°C.
- § Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
- § Будучи вододисперсным, продукт боится холода. Транспортировать и хранить продукт при T от +5°C
- § Исключить хранение продукта в канистрах под открытым солнцем и в жарких помещениях.

### ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Белый
Активное вещество	Силан / силоксан
Растворители	Отсутствуют
Твёрдый остаток	0,8-1,8%
Вязкость	10-30 mPa s
Ph	6,5-7,5
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте. Боится холода.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение	Валик или кисть
Допустимая рабочая температура	От +5°C до +35°C
Время ввода в эксплуатацию	Около 24 часов при T = +23°C

РАСХОД	0,3-1 кг/мм <sup>2</sup> в зависимости от впитываемости и пористости поверхности
--------	--

УПАКОВКА	Канистры 5 кг	Стандартный поддон 600 кг
----------	---------------	---------------------------

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и поэтому носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.

ООО «Литокол Плюс» (выставочный зал, офис и склад)

03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257, e-mail: [ufficio@litokol.kiev.ua](mailto:ufficio@litokol.kiev.ua)